



# EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC 2.5 Lb

## CARACTERÍSTICAS

El extintor modelo 2.5SA ABC fabricado por BUCKEYE FIRE EQUIPMENT es excelente para combatir fuegos tipo A, tipo B y tipo C.

\*\* El cuerpo del cilindro es revestido con dos capas de pintura roja epoxica al horno para darle resistencia a la corrosión y golpes.

\*\* La válvula, manubrios y boquilla son fabricados en aluminio para darle resistencia contra la corrosión y mas tiempo de duración.

\*\* El manómetro con indicadores codificado en colores que confirman el estado operativo de la unidad.

\*\* La etiqueta del cilindro indica las instrucciones de uso, manejo y mantenimiento del equipo en idiomas español e ingles .

\*\* Los extintores incluye el modelo y número de serie en código de barra, para un preciso control de mantenimiento.

\*\* Cuentan con 6 años de garantía de manufactura. Y un intervalo de hidro-prueba de 12 años.

\*\* Cumplen con la certificación de calidad ISO-9001-2008 y los estándares de NFPA-10

NO recomendamos su uso para equipos sensitivos electrónicos o aeronaves.



MSDS

<http://www.abrasilca.com/msds-bu.html>

## BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

110 Kings Road - Kings Mountain  
North Carolina 28086

T. 704-739-7415 F. 704-7397418

[www.buckeyefire.com](http://www.buckeyefire.com)



**ABRASIL CO INC**

T. 507-260-9061

[abrasil@cwpanama.net](mailto:abrasil@cwpanama.net)

DISTRIBUIDOR

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	2.5SA ABC
P/N	06-003BU
CAPACIDAD Lbs. (Kg)	2-1/2 (1.13 Kg)
AGENTE:	MONOAMONIO FOSFATO BASE 90%
U/L RATING:	1-A:10-B:C
RANGO DE TEMPERATURA °F (°C)	-65° a 120°F (-54° a 49°C)
TIEMPO DE DESCARGA seg	9
RANGO DE DESCARGA ft (m)	9-15 (2.7—4.6)
PRESIÓN D' TRABAJO: psi (kPa)	100 psi (689 kPa)
PESO COMPLETO: Lbs. (Kg)	5.5 (2.5)
ALTURA: in (cm)	14.75 (37.6)
DÍAMETRO: in (cm)	3.375 (8.6)
SOPORTE INCLUIDO:	VEHICULO & MARINO
% POLVO QUÍMICO:	90%
CERTIFICADO:	U/L, ULC, DOT & USCG
FABRICADO / PAÍS	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT / USA