



EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC 20 Lbs

CARACTERISTICAS

El Extintor modelo 20SHISA-ABC es fabricado por **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** para combatir fuegos tipo A, tipo B y tipo C.

** Sus partes tales como la válvula, manubrios y los acoples de la manguera son en aluminio para darle resistencia contra la corrosión.

** El cuerpo del cilindro es pintado con dos capas de pintura esoxica al horno, para darle resistencia a los golpes y la corrosión.

** Cuenta con un indicador codificado en colores para ver la presión del gas expelente.

** Las Instrucciones de manejo, uso y mantenimiento están indicadas en la chapa del extintor en idioma español e ingles.

** Cuenta con 6 años de garantía de manufactura.

** Con intervalo de hidro-pruebas de 12 años.

** Certificado por UL, ULC, DOT y USCG

** **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** cumple con la certificación de calidad ISO 9001- 2008. Y los estándares de la NFPA-10

No recomendamos el uso de este extintor para equipos sensitivos, electrónicos y computadoras.

Third Party Approvals For Peace Of Mind



DATOS TECNICOS

| MODELO | 20SHISA-ABC (12120) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| P/N | 06-018BU |
| CAPACIDAD Lb. (Kg) | 20 (9.07 Kg) |
| AGENTE: | MONOAMONIO FOSFATO BASE 90% |
| U/L RATING: | 10-A:120-B:C |
| RANGO DE TEMPERATURA °F (°C) | -65° a 120°F (-54° a 49°C) |
| TIEMPO DE DESCARGA seg | 27 |
| RANGO DE DESCARGA ft (m) | 15-21 in (4.6—6.4 cm) |
| PRESIÓN D' TRABAJO: psi (kPa) | 195 psi (1,344 kPa) |
| PESO COMPLETO: Lb. (Kg) | 33.5 Lb. (15.2 Kg) |
| ALTURA: in (cm) | 21.25 in (53.8 cm) |
| DÍAMETRO: in (cm) | 7.5 in (19.1 cm) |
| SOPORTE INCLUIDO: | PARED |
| CERTIFICADO: | U/L, ULC, DOT & USCG |

BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

110 Kings Road Kings Mountain
North Carolina 28086
PO Box 428
T. 704-739-7415 F. 704-739-7418
www.buckeyefire.com

ABRASIL CO INC

T. 260-9061

abrasil@cwpanama.net

distribuidor