



EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC 5 Lb

CARACTERÍSTICAS

El extintor modelo 5HI SA40 –ABC fabricado por BUCKEYE FIRE EQUIPMENT es excelente para combatir fuegos tipo A, tipo B y tipo C.

** El cuerpo del cilindro es revestido con dos capas de pintura roja epoxica al horno para darle resistencia a la corrosión y golpes.

** La válvula, manubrios y acoples de manguera son fabricados en aluminio para darle resistencia contra la corrosión.

** El manómetro con indicadores codificado en colores que confirman la lectura operativa de la unidad.

** La etiqueta del cilindro indica las instrucciones de uso, manejo y mantenimiento del equipo en idiomas español e ingles .

** Los extintores incluye el modelo y número de serie en código de barra, para un preciso control de mantenimiento.

** Cuentan con 5 años de garantía de manufactura por medio de sus distribuidores autorizado en su país. Con un intervalo de hidro-prueba de 12 años.

** Cumplen con las normas U/L, ULC , DOT y USCG para respaldo de su garantía comercial.



MSDS

<http://www.abrasilco.com/msds-bu.html>

BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

110 Kings Road - Kings Mountain
North Carolina 28086

T. 704-739-7415 F. 704-7397418

www.buckeyefire.com



ABRASIL CO INC

T. 507-260-9061

abrasil@cwpanama.net

DISTRIBUIDOR

DATOS TÉCNICOS

MODELO	10HI SA40 ABC (25614)
P/N	06-008BU
CAPACIDAD Lbs. (Kg)	5 (2.27 Kg)
AGENTE:	MONOAMONIO FOSFATO BASE 90%
U/L RATING:	3-A:40-B:C
RANGO DE TEMPERATURA °F (°C)	-65° a 120°F (-54° a 49°C)
TIEMPO DE DESCARGA seg	14
RANGO DE DESCARGA ft (m)	12-18 (3.7—5.5)
PRESIÓN D' TRABAJO: psi (kPa)	195 (1,344)
PESO COMPLETO: Lbs. (Kg)	10.25 (4.7)
ALTURA: in (cm)	16.375 (41.6)
DÍAMETRO: in (cm)	4.25 (10.8)
SOPORTE INCLUIDO:	VEHICULO & MARINO
% POLVO QUÍ	90%
MICO:	U/L, ULC, DOT & USCG
CERTIFICADO:	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT / USA