



# EXTINTOR DE CO2 10 Lbs.



Manufacturado y probado por los estándares ANSI/UL y cumple con NFPA-10 Certificado por ISO-9001-2008

## CARACTERÍSTICAS:

Los Extintores de CO2 fabricados por **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** cumple los estándares de manufactura exigidos por Underwriters Laboratories U/L, ULC, DOT & USCG.

El Cilindro es fabricado en aluminio y revestido con pintura es-poxica para darle resistencia contra golpes. El cuerpo de válvula en bronce cromado y manubrios en acero inoxidable

Los Extintores de Dióxido de Carbono CO2, son efectivos para combatir fuegos clase B y clase C. Este agente se caracteriza en no dejar residuos que puedan afectar equipos electrónicos.

Las Instrucciones de su etiqueta enchapadas al cilindro en multi-lenguaje, español e ingles con instrucción de manejo, cuidados y mantenimiento de esta unidad.

Hydro-pruebas de cada 5 años  
5 años de Garantía de fabrica contra defectos de manufactura.

## USO RECOMENDADO

Oficina, Laboratorio, Deposito de medicamentos, salones de clases. Hoteles Talleres, Areas en donde se trabaja con equipos sensitivos electrónicos, lanchas, aviones, hangares, parqueaderos y muchas áreas mas.



MSDS: [http://www.abrasilisa.com/MSDS\\_CO2-ing.pdf](http://www.abrasilisa.com/MSDS_CO2-ing.pdf)

<b>Modelo</b>	<b>456 10CD</b>
Parte N°	06-029BU
Agente	Dióxido de Carbono CO2
Capacidad de Agente	10 Lb. (4.54 Kg)
UL/ULC Clasificación	10-B:C
Rango de Temperatura	-22° a 120°F (-30 a 49°C)
Tiempo de Descarga	9 seg
Rango de Descarga	4-8 ft (1.2-2.4 m)
Peso Total	27.75 lb. (12.6 Kg)
Altura	19.75 in (50.2 cm)
Ancho	12 in (30.5 cm)
Diámetro	6.89 in (17.5 cm)

## **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT**

110 Kings Road. Kings Mountain  
North Carolina 28086  
Tel. 704.739.7415  
Email: [bfec@buckeyefire.com](mailto:bfec@buckeyefire.com)  
[www.buckeyefire.com](http://www.buckeyefire.com)



ABRASIL CO INC  
T. 507-260-9061  
[abrasil@cwpanama.net](mailto:abrasil@cwpanama.net)

Distribuidor