



EXTINTOR DE CO2 15 Lbs.



Manufacturado y probado por los estándares ANSI/UL y cumple con NFPA-10
Certificado por ISO-9001-2008

CARACTERÍSTICAS:

Los Extintores de CO2 fabricados por **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** cumple los estándares de manufactura exigidos por Underwriters Laboratories U/L, ULC, DOT & USCG.

El Cilindro es fabricado en aluminio y revestido con pintura epoxica para darle resistencia contra golpes. El cuerpo de válvula en bronce cromado y manubrios en acero inoxidable

Los Extintores de Dióxido de Carbono CO2, son efectivos para combatir fuegos clase B y clase C. Este agente se caracteriza en no dejar residuos que puedan afectar equipos electrónicos.

Las Instrucciones de su etiqueta enchapadas al cilindro en multi-lenguaje, español e ingles con instrucción de manejo, cuidados y mantenimiento de esta unidad.

Hydro-pruebas de cada 5 años
5 años de Garantía de fabrica contra defectos de manufactura.

USO RECOMENDADO

Oficina, Laboratorio, Deposito de medicamentos, salones de clases. Hoteles Talleres, lanchas, aviones, hangares, parqueaderos cuartos de control de video y muchas áreas mas.



MSDS: http://www.abrasilsa.com/MSDS_CO2-ing.pdf

Modelo	461 15CD
Parte N°	06-031BU
Agente	Dióxido de Carbono CO2
Capacidad de Agente	15 Lb. (6.8 Kg)
UL/ULC Clasificación	10-B:C
Rango de Temperatura	-22° a 120°F (-30 a 49°C)
Tiempo de Descarga	15 seg
Rango de Descarga	4-8 ft (1.2-2.4 m)
Peso Total	37.8 lb. (17.1 Kg)
Altura	26.38 in (67 cm)
Ancho	12 in (30.5 cm)
Diámetro	6.9 in (18 cm)

BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

110 Kings Road. Kings Mountain
North Carolina 28086
Tel. 704.739.7415
Email: bfec@buckeyefire.com
www.buckeyefire.com



ABRASIL CO INC
T. 507-260-9061
abrazil@cwpanama.net

Distribuidor