



EXTINTOR DE CO2 20 Lbs.



Manufacturado y probado por los estándares ANSI/UL y cumple con NFPA-10 Certificado por ISO-9001-2008

CARACTERÍSTICAS:

Los Extintores de CO2 fabricados por **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** cumple los estándares de manufactura exigidos por Underwriters Laboratories U/L, ULC, DOT & USCG.

El Cilindro es fabricado en aluminio y revestido con pintura es-poxica para darle resistencia contra golpes. El cuerpo de válvula en bronce cromado y manubrios en acero inoxidable

Los Extintores de Dióxido de Carbono CO2, son efectivos para combatir fuegos clase B y clase C. Este agente se caracteriza en no dejar residuos que puedan afectar equipos electrónicos.

Las Instrucciones de su etiqueta enchapadas al cilindro en multi-lenguaje, español e ingles con instrucción de manejo, cuidados y mantenimiento de esta unidad.

Hydro-pruebas de cada 5 años
5 años de Garantía de fabrica contra defectos de manufactura.

USO RECOMENDADO

Oficina, Laboratorio, Deposito de medicamentos, salones de clases. Hoteles Talleres, Areas en donde se trabaja con equipos sensitivos electrónicos, lanchas, aviones, hangarés, parqueade-ros y muchas áreas mas.



MSDS: http://www.abrasilisa.com/MSDS_CO2-ing.pdf

Modelo	466 20CD
Parte N°	06-034BU
Agente	Dióxido de Carbono CO2
Capacidad de Agente	20 Lb. (9.1 Kg)
UL/ULC Clasificación	10-B:C
Rango de Temperatura	-22° a 120°F (-30 a 49°C)
Tiempo de Descarga	20 seg
Rango de Descarga	4-8 ft (1.2-2.4 m)
Peso Total	49 lb. (22.2 Kg)
Altura	26.88 in (68.2 cm)
Ancho	13 in (33 cm)
Diámetro	8 in (20.3 cm)

BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

110 Kings Road. Kings Mountain
North Carolina 28086
Tel. 704.739.7415
Email: bfec@buckeyefire.com
www.buckeyefire.com



ABRASIL CO INC
T. 507-260-9061
abrasil@cwpanama.net

Distribuidor